# Poptávka pohonu se závažím typ KFa

Pošlete formulář na: mail@hawle.cz

Připojte laskavě výkresy s rozměry a okolními zařízeními.

**Poptávka uzavírací armatury ERHARD**

Datum poptávky

Projekt

Zákazník

Země instalace

Zařízení a použití

- ☐ Hlavní ventil uzavírající při havárii
- ☐ Kombinovaný na výtlak čerpadla a zpětný ventil
- ☐ Bezpečnostní ventil na přívodu turbíny (k nouzovému zavření)
- ☐ Rychlootevírací ventil
- ☐ Prevence přetečení nádrže (na nátoku i výtoku)
- ☐ Ostatní

**Údaje o ventilu**

Typ ventilu

- ☐ Dvojitě excentrická motýlková klapka
- ☐ Kulový ventil
- ☐ Plunžrový ventil

DN

PN

Vrtání příruby

**Provozní údaje**


| | Standardní | Min. | Max. |
|---|---|---|---|
| Provozní tlak | | | |
| Provozní průtoková rychlost | | | |

Spouštěcí průtoková rychlost (aktivuje ovládání)

**Detaily k ovládání**

Pozice ovládání


☐




OBRÁZEK 1

B


☐




OBRÁZEK 2

A


☐



A

OBRÁZEK 3

☐



B

OBRÁZEK 4

Hlavní funkce závaží

- ☐ Padající závaží zavírá (standard)
- ☐ Padající závaží otevírá

Jak se má spouštět solenoidový ventil?

- ☐ Závaží padá, když je solenoid bez napětí
- ☐ Závaží padá, když je solenoid pod napětím

Hydraulický systém – součástí hydraulická pohonná jednotka (HPJ)?

- KFa: Včetně HPJ (standardně)
- KFaR: HPJ není součástí dodávky, hydraulická síť na místě instalace

  Dostupný tlak:
- KFaR: samostatná HPJ:
  - HPJ vždy pro jeden ventil
  - HPJ s jednou hydraulickou jednotkou pro několik ventilů

Fáze zavírání

- 70 % / 30 % (standardně)
- Jiné

Doba zavírání

Krok 1 v sekundách

Krok 2 v sekundách

Spouštění závaží se aktivuje:

- mechanicky (např. zásahem zařízení "paddle trip")
- elektricky (solenoidový ventil)

Napětí
Kmitočet
Výstup

Páka se závažím se zvedá:

- ručním olejovým čerpadlem
- elektrohydraulickým čerpadlem

Napětí
Kmitočet
Výstup

Při dosažení maximální průtokové rychlosti zasahuje:

- zařízení „paddle trip“

**Volitelné varianty**

- Akumulátor
- Řídicí skříň
- 3 nebo 4bodové blokování ventilu
- Blokování ovládání
- Tlakový spínač
- Plovákový spínač
- Další koncové spínače
- Stabilizační přírubové patky
- Zvláštní povrchová úprava nebo barva (standardní je epoxidový povlak 250 mikronů)

**Jiné**

**Poznámky**